



-20°C ÷ +110°C
a seconda dall'applicazione



Pressione d'esercizio:
14 Bar (a 20°C)
a seconda del tubo utilizzato



Aria compressa, acqua e
fluidi alimentari compatibili ai
materiali costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" - R1"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G3/4"
- NPT
da N1/8" - N3/4"



Plastici, silicone, gomma e
PVC leggeri



Corpo: Nylon 66

CARATTERISTICHE

I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DIAMETRO RESCA

RACCORDI PORTAGOMMA IN NYLON - CONICA GAS BSPT ISO 7


ØD (mm)	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø19	Ø25
ØB (mm)	5,2	6,3	8,0	10,0	12,0	14,0	16,2	18,2	21,0	26,0



DIAMETRO RESCA

RACCORDI PORTAGOMMA IN NYLON - NPT

ØD (pollici)	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"
ØB (mm)	5,3	6,3	8,0	9,8	12,0	13,8	-	17,5	-	21,0



COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Nm	0,1	0,8	4	6	8	10

DETTAGLI COSTRUTTIVI

