



-40°C ÷ +75°C aria
0°C ÷ +120°C acqua
Temperatura ambiente:
-40°C ÷ +120°C



Max. pressione d'esercizio:
14 Bar



Aria compressa & acqua industriale



Strato interno:
gomma sintetica

Rinforzo:
strato tessile ad alta resistenza

Strato esterno:
gomma sintetica ad alte prestazioni

CARATTERISTICHE

- Alta flessibilità
- Elevata resistenza all'abrasione
- 100% silicone free
- Da utilizzare senza fascetta stringitubo
- Per utilizzo nel settore dello stampaggio a iniezione e nell'industria automobilistica per il trasporto di acqua demineralizzata fino a 120°C con inibitore di corrosione e aria fino a 75°C

SILICONE FREE



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

ASR-HH

Tubo push-lock ASR-HH



CODICE	DN		ID (mm)	OD (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm)	MAX. PRES. D'ESERCIZIO 20°C (Bar)	PESO (g/m)	Q.TÀ PER MATASSA (m)
ASR-HH06	1/4"	6	6,5 ^{+0,4} _{-0,3}	12,0 - 13,0	45	14	125	40
ASR-HH10	3/8"	10	9,7 ^{±0,4}	14,8 - 16,0	75	14	150	40
ASR-HH13	1/2"	13	13,0 ^{±0,5}	18,5 - 20,0	90	14	235	40
ASR-HH16	5/8"	16	16,0 ^{+0,7} _{-0,3}	23,4 - 25,0	115	14	350	40

DN		Blu	Rosso
1/4"	6	* ASR-HH06BL	ASR-HH06RO
3/8"	10	ASR-HH10BL	ASR-HH10RO
1/2"	13	ASR-HH13BL	ASR-HH13RO
5/8"	16	ASR-HH16BL	ASR-HH16RO

* disponibile su richiesta e quantità minima

Restrizioni: non consentito per l'utilizzo nei sistemi frenanti e nei sistemi di pulsazione ad alta dinamicità. Non consigliato per combustibili e oli idraulici e lubrificanti. Utilizzare i nostri tubi ASR-HH solo con i nostri raccordi portagomma. L'utilizzo di raccordi diversi da quelli raccomandati è di responsabilità del cliente. Tutte le informazioni riportate in questo documento sono basate su test eseguiti con la massima cura e ad una temperatura ambiente di +20°C. Tuttavia, questi dati non sono vincolanti, essendo soggetti alle differenti aree di applicazione, alla temperatura di esercizio e alla durata del tubo.

