



-20°C ÷ +80°C aria
0°C ÷ +80°C acqua
Temperatura ambiente:
-20°C ÷ +80°C



Pressione d'esercizio:
Vedi tabella
Pressione negativa:
Vedi tabella



Aria compressa, acqua industriale e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Strato interno:
poliuretano
Rinforzo:
strato tessile ad alta resistenza
Strato esterno:
poliuretano

CARATTERISTICHE

- Elevata resistenza all'abrasione
- Resistenza allo strappo
- 100% silicone free
- Resistenza all'ozono e ai raggi UV
- Da utilizzare senza fascetta stringitubo
- Buona resistenza a oli minerali, elementi oleosi, ossigeno, acidi e sostanze alcaline diluite
- Adatto per applicazioni nell'industria robotica e automobilistica per aria, acqua e gas

SILICONE FREE



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

ASR-PU

Tubo push-lock ASR-PU



CODICE	DN		ID (mm)	OD (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm)	PRESSIONE D'ESERCIZIO 20°C (Bar)	PRESSIONE NEGATIVA (Bar)	g/m
ASR-PU06	1/4"	6	6,4	13	25	13	0,8	110
ASR-PU10	3/8"	10	9,5	16	60	13	0,8	154
ASR-PU13	1/2"	13	12,5	19	75	13	0,8	218
ASR-PU16	5/8"	16	16,5	23	125	12	0,8	280
ASR-PU20	3/4"	20	19,5	27	150	10	0,8	325

DN		 Nero	 * Azzurro	 * Rosso	 * Verde
1/4"	6	ASR-PU06NE	ASR-PU06AZ	ASR-PU06RO	ASR-PU06VD
3/8"	10	ASR-PU10NE	ASR-PU10AZ	ASR-PU10RO	ASR-PU10VD
1/2"	13	ASR-PU13NE	ASR-PU13AZ	ASR-PU13RO	ASR-PU13VD
5/8"	16	ASR-PU16NE	ASR-PU16AZ	ASR-PU16RO	ASR-PU16VD
3/4"	20	ASR-PU20NE	ASR-PU20AZ	ASR-PU20RO	ASR-PU20VD

* Azzurro, Rosso e Verde: disponibili su richiesta e quantità minima

Restrizioni: non consentito per l'utilizzo nei sistemi frenanti e nei sistemi di pulsazione ad alta dinamicità. Non consigliato per combustibili. Utilizzare i nostri tubi ASR-PU solo con i nostri raccordi portagomma. L'utilizzo di raccordi diversi da quelli raccomandati è di responsabilità del cliente. Tutte le informazioni riportate in questo documento sono basate su test eseguiti con la massima cura e ad una temperatura ambiente di +20°C. Tuttavia, questi dati non sono vincolanti, essendo soggetti alle differenti aree di applicazione, alla temperatura di esercizio e alla durata del tubo.



disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso