



NBR: -10°C ÷ 95°C
FKM: -20°C ÷ 205°C
Versione standard: NBR
Versione in acciaio inox AISI 316:
FKM



Pressione d'esercizio:
200 Bar (massima)



CRHL12 & CRHL12R: Aria compressa e fluidi compatibili con materiali costruttivi
CRHL12-303 & CRHL-303R: Aria compressa, acqua, saponi industriali, applicazioni in ambienti ossidanti o corrosivi e fluidi compatibili con materiali costruttivi
CRHL12-316 & CRHL12-316R: Aria compressa, acqua, grassi, oli, acidi deboli, applicazioni in ambienti altamente ossidanti o corrosivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi




Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G1/4" a G1/2"

DIAMETRO NOMINALE

12,1 mm

CONFIGURAZIONI



PL
Passaggio
Libero



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863



COMPONENTI	CRHL12 & CRHL12-R	CRHL12-303 & CRHL12-R-303	CRHL12-316 & CRHL12-R-316
Corpo	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Corsoio	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Protezione corsoio	EPDM NERO (CRHL12R)	EPDM NERO (CRHL12-303R)	EPDM BLU (CRHL12-316R)
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Sfera	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Guarnizione	NBR - FKM	NBR - FKM	NBR - FKM

INNESTO	ACRHL12	ACRHL12-303	ACRHL12-316
Corpo	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316

VISTA - GIUNTO CRHL12-R-H

