



-55°C ÷ 120°C

CARATTERISTICHE

Adesivo istantaneo a base etile-cianoacrilato. Tipo universale a media viscosità insensibile alle superfici a reazione acida, viene suggerito per il rapido incollaggio anche di cuoio, legno, metalli. Comprovata resistenza alla temperatura fino a +120°C con punte per brevi periodi fino a +150°C.

POLIMERIZZAZIONE

Il grado e la velocità di polimerizzazione dipendono dal tipo di materiale e dal substrato utilizzato, dalla temperatura e dall'umidità ambiente.

TEMPI DI FISSAGGIO MATERIALE:

- Plastiche: 2 - 10 secondi
- Acciaio: 5 - 20 secondi
- Alluminio: 2 - 10 secondi
- Zinco: 10 - 20 secondi



Composizione: Etile cianoacrilato modificato

PROPRIETÀ

Residenza a trazione ISO 6922:

15 - 25 N/mm²

Resistenza al taglio ISO 4587:

15 - 20 N/mm²

Temperatura di rammollimento:

+160°C - +170°C



Prodotto certificato NSF cat. S4 per utilizzo come adesivo in area alimentare. Certificato a nome di Loxeal S.r.l.



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

IS43S

Adesivo ciano acrilico universale, rapido, incolore per gomme plastiche



CODICE	CONFEZIONE
IS43S	20 g

