



Temperatura ambiente:
Max 150°C
Temperatura d'utilizzo:
-20°C ÷ 60°C



Pressione d'esercizio:
Max 3/4 del valore del fondo scala per pressioni statiche.
Max 2/3 del valore del fondo scala per pressioni a colpo d'ariete (se si utilizza un manometro a bagno di glicerina) .
100% del valore del fondo scala per breve tempo.



Aria, gas e liquidi compatibili con i materiali costruttivi



Cilindrica gas BSPP ISO 228 G1/8" e R1/4"

GRADO DI PROTEZIONE *

IP 65 (EN 60 529)

IP 54 (25 Bar) per sfiato dal tappino sulla cassa

*Grado di protezione da richiedere in fase di ordine

Attacco: Acciaio inox AISI 316L
Elemento di misura: Acciaio inox AISI 316L

Movimento: Acciaio inox
Quadrante: Plastica a fondo bianco
Indice: Alluminio nero



Cassa: Acciaio inox AISI 304
Anello Ø63: Graffato in acciaio inox AISI 304

Anello Ø100: Baionetta in acciaio inox AISI 304

Trasparente: Vetro doppio strato di sicurezza

APPLICAZIONI

- Per gas e liquidi che non sono altamente viscosi, non cristallizzano e non sono aggressivi per la lega di rame.
- Per misurare punti soggetti a vibrazioni e alte pressioni.
- Per misurare gas o vapori, questi strumenti devono essere utilizzati in conformità con le norme EN 837-2

DISPONIBILITÀ

Disponibili su richiesta con bagno in glicerina



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

