



Temperatura ambiente:
-30°C ÷ 100°C
La temperatura di lavoro dipende
dalla pressione di utilizzo.



Pressione d'esercizio:
Vedi grafici pressione
Pressione di scoppio:
Vedi tabella

Pressione negativa:
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Acqua, aria compressa, vuoto
e fluidi compatibili con i
materiali costruttivi



Materiale: Poliuretano senza
alogeni, antiscintilla Flamex Hybrid

CARATTERISTICHE

Il nostro tubo PUFH, grazie alla qualità di
materiale di cui è composto, resiste a sollecitazioni
estreme. Le caratteristiche più importanti sono la
sua resistenza alle massime pressioni e l'ideoneità
alle applicazioni sotto vuoto allo stesso tempo,
oltre alla sua resistenza agli schizzi di saldatura
e alle scintille volanti. In caso di incendio, il
materiale è autoestinguente, il che aumenta
ulteriormente la sicurezza sul posto di lavoro
nell'industria o nel commercio.

SILICONE FREE



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

PUFH

Tubo in poliuretano antiscintilla flamex hybrid per aria & fluidi



CODICE	Ø ODxID	SPESSORE (mm)	RAGGIO DI CURVATURA (mm)	MIN. PRESSIONE DI SCOPPIO A 20 °C (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PUFH0402	4x2	1	7	60	12	50
PUFH0804	8x4	2	15	65	48	50
PUFH1006	10x6	2	20	51	64	50
PUFH1208	12x8	2	28	44	80	50
PUFH1410	14x10	2	45	38	96	50
PUFH1611	16x11	2,5	55	37	135	50

Misure ODxID	 Nero
4x2	PUFH0402
8x4	PUFH0804
10x6	PUFH1006
12x8	PUFH1208
14x10	PUFH1410
16x11	PUFH1611

