



Temperatura ambiente:
-30°C ÷ 100°C
La temperatura di lavoro dipende
dalla pressione di utilizzo.



Pressione d'esercizio:
Vedi grafici pressione
Pressione di scoppio:
Vedi tabella

Pressione negativa:
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Acqua, aria compressa, vuoto
e fluidi compatibili con i
materiali costruttivi



Materiale: Poliuretano senza
alogeni, antiscintilla Flamex Hybrid

CARATTERISTICHE

Il nostro tubo PUFW, speciale per acqua e altri mezzi liquidi, ha un'ottima resistenza in ambienti di lavoro difficili. Il tubo offre una protezione affidabile contro gli schizzi di saldatura in prossimità di impianti di saldatura e contro le scintille volanti delle rettificatrici. In caso di incendio, il materiale è autoestinguente, il che aumenta ulteriormente la sicurezza sul posto di lavoro nell'industria o nel commercio.

SILICONE FREE



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

PUFW

Tubo in poliuretano antiscintilla flamex hybrid per acqua e fluidi



CODICE	Ø ODxID	SPESSORE (mm)	RAGGIO DI CURVATURA (mm)	MIN. PRESSIONE DI SCOPPIO A 20°C (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PUFW1006	10x6	2	20	29	60	50
PUFW1208	12x8	2	27	27	75	50
PUFW1410	14x10	2	50	25	90	50
PUFW1611	16x11	2,5	58	27	125	50

Misure ODxID	 Rosso	 Verde
10x6	PUFW1006RO	PUFW1006VD
12x8	PUFW1208RO	PUFW1208VD
14x10	PUFW1410RO	PUFW1410VD
16x11	PUFW1611RO	PUFW1611VD

