



-10°C ÷ 50°C



Aria compressa, vuoto e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Materiale: PVC trasparente monostrato

CARATTERISTICHE

- Durezza:
75 Shore A
- Carico di rottura a 23°C:
≥ 13,5 N/mm²
- Allungamento a rottura a 23°C:
≥ 350 %
- Densità (a 23°C):
1,22 g/cm³

SILICONE FREE



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

PVC

Tubo flessibile in PVC trasparente monostrato



CODICE	Ø ID×OD	SPESSORE (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PVC0406	4x6	1	32	19	200
PVC0407	4x7	1,5	32	32	200
PVC0609	6x9	1,5	48	45	100
PVC0710	7x10	1,5	56	50	100
PVC0812	8x12	2	64	75	100
PVC1014	10x14	2	80	92	100
PVC1217	12x17	2,5	120	140	100
PVC1419	14x19	2,5	140	155	100
PVC1622	16x22	3	160	215	50
PVC1824	18x24	3	175	240	50
PVC2027	20x27	3,5	200	310	50
PVC2533	25x33	4	250	440	50

