



-200°C ÷ 260°C

CARATTERISTICHE

Il nastro non sinterizzato in P.T.F.E. viene principalmente impiegato come elemento di tenuta per filetti. Resistente a tutti i composti chimici e solventi noti, ad eccezione del Fluoro gassoso ad alta temperatura, del Tri-fluoruro di cloro, dei metalli alcalini fusi o in soluzione. Può essere impiegato in un campo di temperature compreso fra -200° a + 260°C. Ha un bassissimo coefficiente di attrito, è inodore, insapore e insolubile. Il nastro viene normalmente confezionato in bobine di plastica. È costituito da resina vergine di P.T.F.E. e viene ottenuto attraverso un processo chiamato «Paste Extrusion».

RESISTENZA

- Resistenza alla pressione: 210 Bar
- Resistenza chimica: pH 0 - 14



Composizione: resina P.T.F.E. (teflon)

R-PTFE

- Larghezza: 1/2"
- Lunghezza: 12 m
- Spessore: 0,1 mm

R-PTFE-PROF

- Larghezza: 3/4"
- Lunghezza: 15 m
- Spessore: 0,2 mm



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

R-PTFE

Nastro teflon



CODICE	CONFEZIONE
R-PTFE12012	12 m

R-PTFE-PROF

Nastro teflon per utilizzo professionale



CODICE	CONFEZIONE
R-PTFE190215-PROF	15 m

