

TUBI TECNICI

TUBO FEP

CALIBRATO



PLUS

ECCELLENTE RESISTENZA CHIMICA

**AMPIA GAMMA DI TEMPERATURE
D'UTILIZZO**

STABILITÀ AI RAGGI UV

ANTIADERENZA

OTTIMA RESISTENZA DIELETTRICA

NON INFIAMMABILE

SUPERFICIE ESTREMAMENTE LISCIA

**OTTIMA TRASPARENZA NELLA
COLORAZIONE**

**RISTRETTE TOLLERANZE
DIMENSIONALI**





p. 769 / **FEP**



p. 770 / **FEP-BX**





-60°C ÷ 200°C



Pressione d'esercizio:

Vedi tabella

Pressione di scoppio:

Vedi tabella



Aria compressa, vuoto, acqua e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Materiale: FEP calibrato (fluoropolimeri termoprocessabili)

CARATTERISTICHE

- Durezza: 55 - 60 Shore D
- Allungamento a rottura: 250 - 350 %
- Resistenza alla trazione a 23°C: 19 - 25 MPa
- Densità: 2,12 - 2,17 g/cm³



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

COEFFICIENTE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

	-40°C ÷ 0°C	0°C ÷ 20°C	20°C ÷ 40°C	40°C ÷ 70°C	70°C ÷ 100°C	100°C ÷ 160°C	> 160°C
FATTORE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE	1,1	1	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2

FEP Tubo FEP calibrato



CODICE	Ø ODxID	TOLLERANZA Ø ODxID	SPESSORE (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm)	PRESSIONE D'ESERCIZIO (Bar)	PRESSIONE DI SCOPPIO (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
FEP0315	3x1,5	±0,05	0,75	15	35	105	13	100
FEP0425	4x2,5	±0,05	0,75	25	22	66	17	100
FEP0604	6x4	±0,07	1	35	19	57	35	100
FEP0806	8x6	±0,07	1	40	14	42	48	100

Misure Ø ODxID	 Trasparente
3x1,5	FEPO315TR
4x2,5	FEPO425TR
6x4	FEPO604TR
8x6	FEPO806TR

FEP-BX

Tubo FEP calibrato in box da 25m



Misure Ø ODxID	 Trasparente
3x1,5	FEPO315TR-25BX
4x2,5	FEPO425TR-25BX
6x4	FEPO604TR-25BX
8x6	FEPO806TR-25BX

