

TUBI TECNICI
TUBO
POLIURETANO
CON STRATO
INTERNO IN PVC
ATOSSICO

PLUS

**ECCELLENTE FLESSIBILITÀ E
LEGGEREZZA PER UNA MAGGIORE
ERGONOMIA**

**INDICATO PER UTENSILI
PNEUMATICI, PISTOLE PER
VERNICIATURA E AEROGRAFI**

**RIVESTIMENTO INTERNO IN PVC
NON TOSSICO**

BUONA TENUTA NEL TEMPO





p. 785 / **PU-PVC**





-20°C ÷ 60°C



Pressione d'esercizio:

20 Bar

Pressione di scoppio:

60 Bar



Aria compressa, vuoto e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



Strato interno: PVC trasparente in
mescola speciale

Rinforzo: Inserto tessile sintetico

Strato esterno: PVC & poliuretano

SILICONE FREE



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

PU-PVC

Tubo poliuretano con strato interno in PVC atossico



CODICE	Ø IDxOD	SPESSORE (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm)	PRESSIONE D'ESERCIZIO (Bar)	PRESSIONE DI SCOPPIO (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PU-PVC0610	6x10	2	55	20	60	65	100
* PU-PVC0812	8x12	2	65	20	60	80	100
* PU-PVC1015	10x15	2,5	68	20	60	100	100
PU-PVC1016	10x16	3	70	20	60	155	100
PU-PVC1319	13x19	3	105	20	60	180	100

* Misure idonee ad essere utilizzate con i raccordi 1295 a pag. 303



Misure Ø IDxOD		
	Azzurro	
6x10	PU-PVC0610AZ	
8x12	PU-PVC0812AZ	
10x15	PU-PVC1015AZ	
10x16	PU-PVC1016AZ	
13x19	PU-PVC1319AZ	

